

金属用下塗り塗料 エポプライマー

エポプライマーは一般金属への密着向上を図る下塗り専用塗料です。エポキシ樹脂をベースにした1液性でエアースプレーなどの作業性に優れます。

1 特長

- 1液性のため、シンナーの選定が簡単です。
- 鉛、クロム等の有害重金属は含まれません。
- 多種類の上塗り塗料がご使用になれます。
- 常温乾燥、焼付け乾燥共にご使用になれます。
- エアースプレーなどの作業性に優れます。
- 色は白、黒、グレーの3色です。

2 用途

ブリキ 鋳物 銅 ボンデ鋼板 アルミ 亜鉛ダイキャスト 真鍮
SPCC鋼板 ステンレス アルミダイキャスト リン酸亜鉛板など

3 上塗り塗料

メラミン焼付け塗料 アクリル焼付け塗料 ラッカー塗料
2液ウレタン塗料 エポキシ塗料 アクリルラッカー塗料

4 仕様

1. 塗装方法 : エアースプレー
2. 粘 度 : 15~20秒 (イワタカップ)
3. 希釈シンナー : エポプライマーシンナー
4. 希 釈 率 : 35%~40%
5. 膜 厚 : 5 μ ~20 μ
6. 乾 燥 : 自然乾燥または強制乾燥40°C~100°C以下